

Взрывозащищенные шкафы из нержавеющей стали серии IGS

Пустой корпус без указания взрывозащиты



- + Высококачественные корпуса для применения в агрессивных средах
- + Варианты исполнения: пустой корпус для индивидуальной комплектации или клеммная коробка с защитой вида "е" (повышенная защита) или "ia" (Искробезопасная электрическая цепь) в сборе
- + Возможно исполнение со смотровым окном
- + Оснащение шарнирами внутри корпуса и замком с двойной бородкой
- + Температурные классы T6 / T5 / T4.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|--|
| Взрывозащита: | 1 Ex e IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e d IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e [ia] IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e в mb ia [ia] T6/T5/T4 Gb X Ex tb IIIC T85C /T100C/T135C Db X |
| Материал: | нержавеющая сталь 1.25 мм или 1.5 мм; 1.4404/316L |
| Сертификаты: | TR TC: EC Ru C-DE.AA87.B00971 PTB 00 ATEX 1101U IECEx PTB 07.0059U |
| Степень защиты: | IP 66 |
| Поверхность: | шлифовка, зернистость 240 |
| Ударная прочность: | 7 Дж в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014 |
| Температурный диапазон: | от -60°C до +90°C |
| По запросу: | ЭМС |

Комплект поставки:

Пустой корпус: корпус с крышкой на шарнире, замком с двойной бородкой, силиконовым уплотнением и внешним заземлением.

Клеммная коробка в сборе: Аналогично пустому корпусу с крышкой на шарнире, замком с двойной бородкой, силиконовым уплотнением, внешним заземлением, внутренним заземлением, нгсущей шиной, клеммами и кабельными вводами.

Возможна дополнительная обработка корпуса.

Монтажный комплект заказывается отдельно.



A Phoenix Mecano Company

Типоразмер

| Тип | Артикул | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| IGSExB 34055 | 34.00 99 99 | по запросу |

Комплектующие

Установка комплектующих осуществляется по запросу заказчика.



A Phoenix Mecano Company