

Взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали с фланцем серии ProtEx

Пустой корпус без указания взрывозащиты



- + Корпус с фланцем из высококачественной нержавеющей стали для применения в агрессивных средах
- + Варианты исполнения: пустой корпус для индивидуальной комплектации или клеммная коробка с защитой вида "е" (повышенная защита) и "ia" (искробезопасная электрическая цепь) в сборе
- + Исполнение с одним или двумя фланцами, возможна установка до четырех фланцев по запросу
- + Возможно исполнение со смотровым окном

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Взрывозащита: | 1 Ex e IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e d IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e [ia] IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X 1 Ex e в mb ia [ia] T6/T5/T4 Gb X Ex tb IIIC T85C /T100C/T135C Db X |
| Материал: | нержавеющая сталь 1.5 мм, 1.4404/316L |
| Сертификаты: | TP TC: EC Ru C-DE.AA87.B00971 PTB 00 ATEX 1101U IECEX PTB 07.0059U |
| Степень защиты: | IP66 |
| Поверхность: | шлифовка, зернистость 240 |
| Ударная прочность: | 7 Дж в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014 |
| Температурный диапазон: | от -60°C до +90°C |
| По запросу: | ЭМС, электрополяция |

Комплект поставки

Пустой корпус: корпус с крышкой на шарнире, фланцевыми пластинами (3 мм), силиконовым уплотнением крышки и фланца, приваренными наружными креплениями, внешними болтами заземления M10, внутренними крепежными болтами.

Клеммная коробка в сборе: аналогично пустому корпусу, с индивидуальной комплектацией несущими шинами, клеммами, кабельными вводами.



A Phoenix Mecano Company

Типоразмер

| Тип | Артикул | Габариты В x Ш x Г (мм) |
|------------|--------------------|-------------------------|
| ProtExB 04 | 34.06 04 00 | 380 x 260 x 205 |

Комплектующие

Глухой фланец

Артикул

34.06 50 03

Монтажная плата

Артикул

34.04 51 04